

**Produktbeschreibung**

myMEDIA 5524 FloorLam ist ein mattes, strukturiertes PVC-Laminat für die Anwendung als Fußbodenwerbung. Der permanente Klebstoff bietet gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit sowie sehr gute optische Eigenschaften mit neutraler Farbwiedergabe. Die strukturierte Oberfläche sorgt für geringe Reflexion, wodurch das Laminat auch ideal für Displays, Roll-Ups und Pop-Ups geeignet ist. Durch die geringe Schmutzannahme bei der Verwendung als Fußbodenlaminat, bleiben die Grafiken länger ungetrübt und die Farben bleiben länger erhalten. Das Laminat erfüllt Rutschhemmung nach DIN 51130, Bewertungsgruppe R9 für den Innenbereich. Bei fachgerechter Anwendung ist von einer Nutzungsdauer als Fußbodenwerbung von bis zu 4 Monaten im Innenbereich auszugehen.

**Eigenschaften und technische Werte**

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Obermaterial           | Rutschhemmende, antireflektierende Spezial-Weich-PVC-Folie                  |            |
| Dicke / Gewicht        | 120 µm  |            |
| Farbe / Oberfläche     | Transparent, strukturiert, matt   |            |
| Kleber                 | Permanenter Polyacrylatklebstoff  |            |
| Abdeck                 | Beschichtetes Kraftpapier, 120 g/m <sup>2</sup>                             |            |
| Nutzungsdauer Fußboden | Bis 4 Monate als Fußbodenlaminat Indoor (abhängig von der Beanspruchung)    |            |
| Haltbarkeit vertikal   | Bis zu 1 Jahr im Außenbereich als Grafik-/Displaylaminat, vertikal verklebt |            |
| Verklebetemperatur     | Mind. +10°C   |            |
| Anwendungstemperatur   | -30°C bis +70°C   |            |
| Klebkraft nach 24h     | 18 N/25 mm  | FINAT FTM1 |
| Rutschhemmung          | R9  | DIN 51130  |
| Brandverhalten         | Selbstverlöschend   | DIN 75200  |

**Bedruckung**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Kompatible Tinten | Nicht vorgesehen |
|-------------------|------------------|

**Weiterverarbeitung und Konfektionierung**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Laminierung             | Kaltlaminierung |
| Laminiertemperatur      | +15°C bis +35°C |
| Laminiergeschwindigkeit | 0 bis 2 m/min.  |

**Lagerung**

|                  |   |
|------------------|---|
| Lagerdauer       | Bis 2 Jahre in ungeöffneter Originalverpackung        |
| Lagerbedingungen | +18°C bis +25°C bei 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit |

### Vorteile / Besonderheiten

- Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 zertifiziert
- Bis 4 Monate Fußbodenwerbung
- Geringe Schmutzannahme
- Gute Abriebfestigkeit
- Antireflektierend
- Perfekter Schutz von Roll-Ups und Pop-Ups
- Sehr gute Laminiereigenschaften und Verarbeitbarkeit
- Gute Feuchte- und Alterungsbeständigkeit
- Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis

### Anwendungen

- Fußbodenwerbung Indoor
- Displays
- Roll-Ups
- Pop-Ups
- Antireflex-Grafiken im In- und Außenbereich
- Rutschhemmende Applikationen (z. B. Tablets, Trays)
- Shopdekorationen, POS
- Messen & Events

### Garantie und Gewährleistung

Informationen über physikalische und chemische Eigenschaften basieren auf reproduzierbaren Untersuchungen, Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis, die wir als zuverlässig erachten und stellen jedoch keine Garantie für die Zukunft dar. Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten und sind als Richtwerte zu betrachten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests, ob das für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen ohne Vorankündigung anzupassen. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung regeln sich nach unseren gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.