Eskaboard

Artikelcode: ESB*

Anwendungsbereiche

Bucheinbände, Spielbretter, Ordner, Puzzles. Ringhefter, Displays, Showcards, Alben, luxuriöse Verpackungen, Kalender, Mappen

Produktbeschreibung

Eskaboard ist eine hochwertige, graphische Graupappe, die beidseitig glatt ist und über beste flachliegenden und flachbleibenden Eigenschaften sowie eine hohe Festigkeit verfügt. Sie wird zu 100 % aus Altpapier hergestellt und verfügt über eine gleichmäßige Oberfläche, eine konstante Dicke sowie optimale Laufeigenschaften. Eskaboard lässt sich gut schneiden, stanzen, rillen, ritzen, bohren, lochen und fräsen.

Besondere Eigenschaften

- flachliegend & flachbleibend
- beidseitig gleichmäßige, glatte Oberfläche
- optimale Laufeigenschaften
- hohe Festigkeit
- konstante Dicke und Abmessungen

Papierzerti ikate

FSC® Mix Credit: GFA-COC-001390, blauer Engel

Qualitäts- und Verarbeitungshinweise

Druck	
Bogenoffsetdruck	
Gravurdruck	
Flexodruck	•
Siebdruck	•
Digitallaserdruck	
Digital Inkjetdruck	

Druckverarbeitung	
Drucklackierung	
UV-Lack	
Laminieren	•
Prägung	•
Folienprägung	•

• geeignet

Weiterverarbeitung	
Falzen	
Rillen	•
Stauchen	•
Stanzen	•
Rückenheftung	
Klebebindung	
Fadenheftung	

Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m²)	945	1105	1260	1420	1510	1890	2520
73x103	SB	SB	SB	SB	SB	SB	SB

SB: Schmalbahn
BB:Breitbahn

Technische Spezifikationen

Grammatur (g/m²)	ISO 536	945	1105	1260	1420	1510	1890	2520	Toleranz
Stärke (mm)	ISO 534	1,50	1,75	2,00	2,25	2,40	3,00	4,00	+/- 3%
dynamische Festigkeit MD (mNm)	ISO 5629	785	1175	1655	2240	2635	4575	9810	+/- 15%
dynamische Festigkeit CD (mNm)	ISO 5629	350	530	765	1060	1265	2330	4900	+/- 15%
Berstfestigkeit (kPa)	ISO 2759	920	1005	1100	1210	1285	1615	2240	+/- 15%
Feuchtigkeit (%)	ISO 287	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	+/- 1,0%